



Versione SX  
LH version  
Linksausführung  
Version gauche  
Versión izquierda



Versione DX  
RH version  
Rechtsausführung  
Version droite  
Versión dcha.

**CARATTERISTICHE  
CHARACTERISTICS  
TECHNISCHE DATEN  
CARACTERISTIQUES  
CARACTERISTICAS**

					VPC	TSC		
<b>DIMENSIONALI</b>	<b>DIMENSIONS</b>	<b>ABMESSUNGEN</b>	<b>DIMENSIONNELLES</b>	<b>DIMENSIONALES</b>				
Lunghezza	Length	Länge	Longueur	Longitud	cm.	120	120	
Larghezza	Width	Breite	Largeur	Anchura	cm.	80	80	
Altezza	Height	Höhe	Hauteur	Altura	cm.	230,5	230,5	
Peso netto	Net weight	Nettogewicht	Poids net	Peso neto	Kg.	160	161	
Peso operativo	Operating weight	Operatives Gewicht	Poids en service	Peso operativo	Kg.	240	241	
<b>FUNZIONALI</b>	<b>FUNCTIONS</b>	<b>FUNKTIONEN</b>	<b>FONCTIONNELLES</b>	<b>FUNCIONALES</b>				
Rubinetto	Tap	Absperrventil	Robinet	Grifo		1	1	
Deviatore	Flow deviator	Umsteller	Inverseur	Desviador		1	1	
Miscelatore	Mixer	Mischer	Mitigeur	Mezclador		1	1	
Doccetta	Shower	Handbrause	Douchette	Ducha		1	1	
Getto piedi	Foot-level jet	Fußdüse	Jet pieds	Chorro pies		1	1	
Cascata	Waterfall	Kaskade	Cascade	Cascada		1	1	
Ugelli dorsali	Dorsal jets	Rückenmassagedüsen	Buses dorsales	Boquillas dorsales		4	4	
Ugelli cervicali	Cervical jets	Nackenmassagedüsen	Buses cervicales	Boquillas cervicales		5	5	
Bagno Turco	Turkish bath	Dampfbad	Bain turc	Baño Turco		1	1	
Doccia Scozzese	Scottish shower	Wechseldusche	Douche écossaise	Ducha escocesa		-	1	
Lampada	Underwater lamp	Beleuchtung	Lampe	Lámpara		-	1	
Display elettronico	Electronic display	Elektr. Display	Afficheur électronique	Pantalla electrónica		1	1	
Dispenser	Dispenser	Dispenser	Distributeur	Dispenser		1	1	
Soffione	Shower head	Kopfbrause	Pomme de douche	Inyector		1	1	
Connessione Hi-Fi	Hi-Fi connection	Hi-Fi connection	Connexion Hi-Fi	Conexion Hi-Fi		-	1	
<b>IDRAULICHE</b>	<b>HYDRAULIC</b>	<b>HYDRAULISCHE</b>	<b>HYDRAULIQUES</b>	<b>HIDRAULICAS</b>				
Portata acqua	Water delivery	Förderleistung	Débit eau	Caudal agua	lt.min	8÷13	8÷13	
Allacciamento rete	Mains connection	Netzanschluss	Raccordement réseau	Conexión red		1/2"	1/2"	
Scarico	Drain coupling	Ablauf	Evacuation	Desagüe		Ø40/50	Ø40/50	
Pressione rete (Pressione limite di esercizio)	Mains pressure (Range of operating pressure)	Versorgungsdruck (Betriebsdruck-Begrenzung)	Pression réseau (Pression limite de fonctionnement)	Presión red (Presión límite de ejercicio)	bar kPa	1÷3,5 100-350	1÷3,5 100-350	
Pressione dinamica (Pressione di rilevamento portate)	Dynamic pressure (Delivery measurement pressure)	Dynamischer Druck (Durchflussmessdruck)	Pression dynamique (Pression de mesure du débit)	Presión dinámica (Presión de medida de caudal)	bar kPa	2,5 250	2,5 250	
<b>ELETRICHE</b>	<b>ELECTRICAL</b>	<b>ELEKTRISCHE</b>	<b>ELECTRIQUES</b>	<b>ELECTRICAS</b>				
Tensione	Voltage	Spannung	Tension	Tensión	Volt	230	230	
Frequenza	Frequency	Frequenz	Fréquence	Frecuencia	Hz	50	50	
Potenza assorbita	Power absorption	Aufg. Leistung	Puissance absorbée	Potencia absorbida	kW	2,2	2,2	
Corrente	Current	Stromaufnahme	Courant	Corriente	A	10	10	

**Italiano**  
Accertarsi che l'impianto elettrico dello stabile sia protetto da un interruttore differenziale (0,03A) e che l'impianto a terra sia conforme alle normative vigenti nel paese di utilizzo.  
Il collegamento alla centralina deve prevedere un interruttore onnipolare (apertura minima contatti, 3,5 mm), posto fuori dalle zone 0,1,2,3 e lontano da possibili spruzzi d'acqua.

**English**  
Ensure that the household electrical circuit is protected by a differential switch (0.03A) and that the earth circuit is in compliance with local legislation.  
The connection to the control unit must be fitted with a multi-pole switch (minimum contact aperture 3,5mm) located outside the areas marked 0, 1, 2 and 3 and as far as possible from water outlets.

**Deutsch**  
Die elektrische Anlage des Gebäudes muss durch einen FI-Schutzschalter (0,03A) geschützt sein und die Erdungsanlage den örtlichen Bestimmungen entsprechen.  
Ein allpoliger Trennschalter (Kontaktöffnungsweite mind. 3,5 mm) muss der Anlage außerhalb der Schutzbereiche 0,1,2,3, an einem vor Spritzwasser geschützten Ort, vorgeschaltet werden.

**Français**  
L'installation électrique de l'immeuble doit être protégée par un interrupteur différentiel (0,03A) ; l'installation de mise à la terre doit être conforme aux normes en vigueur dans le Pays d'utilisation.  
Le branchement au boîtier doit être contrôlé par un interrupteur onnipolaire (ouverture minimum contacts : 3,5 mm), situé hors des zones 0,1,2,3 et éloigné de possibles éclaboussures d'eau.

**Español**  
Asegurarse de que la instalación eléctrica del inmueble esté protegida por un diferencial (0,03A) y que la instalación de tierra sea conforme a las normas vigentes en el país de utilización.  
La conexión a la central debe prever un interruptor onnipolar (apertura mínima entre los contactos 3,5 mm), colocado fuera de las zonas 0,1,2,3 y lejos de posibles salpicaduras de agua.

**Italiano**

Il disegno si riferisce alla predisposizione per un box destro.

Per quello sinistro predisporregli attacchi specularmente.

(\*) = Altezza minima rivestimento piastrelle e priva di sporgenze.

■ = Aree disponibili per gli allacciamenti.

Le misure sono espresse in cm.

**English**

The drawing shows the position of the outlets for the right-hand version of the shower box.

For the left-hand version, the positions of the outlets should be reversed.

(\*) = Minimum height of tiled wall (flat and without protuberances).

■ = Area for positioning of the outlets.

All measurements shown are in centimetres.

**Deutsch**

Die Zeichnung bezieht sich auf die Anlage einer rechten Box.

Für die linken Box die Halterungen spiegelbildlich anbringen.

(\*) = Mindesthöhe der Fliesenwand (darf keine Vorsprünge aufweisen).

■ = Für die Anschlüsse verfügbare Bereiche.

Abmessungen in cm.

**Français**

Le dessin se réfère à l'installation d'une cabine droite.

Pour la cabine gauche, l'installation des raccords est spéculaire.

(\*) = Hauteur minimum prévue de surface carrelée et sans saillies.

■ = Zones disponibles pour les raccordements.

Les mesures sont en cm.

**Español**




El plano se refiere a la predisposición para una cabina derecha.

Para la cabina izquierda, preparar los empalmes de forma espejular.

(\*) = Altura mínima alicatado y sin partes sobresalientes.

■ = Áreas disponibles para los empalmes.

Las medidas se dan en centímetros.



**LEGENDA**

- (A) Attacco acqua calda 1/2".
- (B) Attacco acqua fredda 1/2".
- (D) Uscita cavo alimentazione mt. 2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>. Tensione 220-240V CA (max).
- (E) Uscita cavo equipotenziale.
- (F) Area per scarico a parete Ø40/50.
- (I) Area cavi alimentazione.
- (L) Area cavi aliment. (alternativa).

**LEGEND**

- (A) 1/2" hot water coupling.
- (B) 1/2" cold water coupling.
- (D) Outlet for 2m power cable (type H05-3x25mm<sup>2</sup>). Voltage 220-240V AC (max).
- (E) Outlet for equipotential cable.
- (F) Area for positioning of Ø40/50 wall drain outlet.
- (I) Area for power cables.
- (L) Area for power cables (alternative).

**ZEICHENERKLÄRUNG**

- (A) Warmwasseranschluss, Durchm. 1/2".
- (B) Kaltwasseranschluss, Durchm. 1/2".
- (D) Wanddurchgang Netzanschlusskabel, 2m, Typ H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>. Spannung 220-240V Wechselstrom (max).
- (E) Wanddurchgang Erdungskabel.
- (F) Für den Wandablauf Ø40/50 verfügbare Bereiche.
- (I) Bereich für Netzanschlusskabel.
- (L) Bereich für Netzanschlusskabel (Alternative).

**LEGENDE**

- (A) Raccordo eau chaude, diam. 1/2".
- (B) Raccord eau froide, diam. 1/2".
- (D) Sortie câble alimentation 2m, type H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>. Tension 220-240V c.a. (max).
- (E) Sortie câble équipotentiel.
- (F) Zones disponibles pour l'evacuation murale Ø40/50.
- (I) Zone câbles alimentation.
- (L) Zone câbles alimentation (alternative).

**LEYENDA**

- (A) Conexión agua caliente, diám. 1/2".
- (B) Conexión agua fría, diám. 1/2".
- (D) Salida cable alimentación m. 2 tipo H05-3x2,5 mm<sup>2</sup>. Tensión 220-240V CA (max).
- (E) Salida cable equipotencial.
- (F) Área disponibles para el desagüe a pared Ø40/50.
- (I) Área cables alimentación.
- (L) Área cables aliment. (alternativa).

**Italiano**

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso.

**English**

The manufacturer reserves the right to modify the product at any time without prior notice.

**Deutsch**

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen am Produkt vorzunehmen.

**Français**

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans donner aucun préavis.

**Español**

El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones al producto sin aviso previo.